

Krankenbett mit integrierter Patientenwaage, geeignet für adipöse Patienten

- **sichere Arbeitslast bis 500 kg**
- elektrische Verstellmöglichkeit in 4 Bereichen: Rücken, Oberschenkel, Höhe und Trendelenburg
- 4 wartungsfreie und vibrationsarme Motoren
- integrierte $\frac{3}{4}$ -geteilte Sicherheitsseiten (**30° Winkel**)
- **integrierte eichfähige Patientenwaage mit Privacy-Modus**
- automatischer Rückenlehnenrückzug gemäß DBfK-Empfehlung
- fußseitiges Bedientableau für Pflegepersonal mit u. a. Sperrvorrichtung der Handschalter-Funktionen und Trendelenburgverstellung
- ergonomisch verstellbares Unterschenkelsegment
- Auto-CPR integriert im Bedientableau für das Pflegepersonal
- Trendelenburglage (+14°/-14°)
- Patienten-Handschalter für mühelose Höhen-, Rücken- und Oberschenkel und Auto-Contour Verstellung
- Cardiac-chair Position
- **Tiefstellung der Liegefläche: 49 cm / maximale Höhe 78 cm**
- Doppellaufrollen Ø 150 mm
- Aufnahme für Infusionsständer (4)
- 4-geteilte Noppen-Liegefläche
- Kopf- sowie Fußhaupt aus hochwertigem ABS-Kunststoff, durch Einhandbedienung entfernbar
- integrierte Liegeflächeverlängerung mit integrierter Matratzendeckverlängerung
- Fahrgestellabdeckung aus robustem ABS-Kunststoff
- Akku mit akustischem Tiefentladungsalarm
- gesamte Konstruktion einfach zu reinigen
- zentrales Bremssystem und Richtungsfeststellung

HNE Healthcare wendet ein Qualitätsmanagementsystem an und ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000

<u>Technische Daten</u>		<u>Elektrische Daten</u>	
Außenmaße:		Anschlussspannung	230 V, Ws 50/ 60 Hz
Länge	228 cm	Maximale Stromversorgung	1,5 A, 4 A (C980)
mit Verlängerungseinsatz	248 cm	Einschaltdauer	10% (6 min/h)
Liegefläche:		Ausgangsspannung	24 V Gs 70 V A max.
Länge	210 cm	Schutzklasse	Klasse 1 Type B
mit Verlängerungseinsatz	230 cm	Flüssigkeitsschutz	IP 54
Gesamtbreite		Akkuleistung	2X 12 V versiegelte Akku in Reihenschaltung aufladbar, 1,2 Ah
bei auswinkeln der SHS		ca. 104 cm	156 cm
Höhe der Liegefläche:		Sicherheitsnormen	EN 60601-1 (BS 5742: Teil 1, IEC 601-1)
mit Laufrollen Ø 150 mm		49- 78 cm	EMV
Trendelenburg		+14/ -14°	
Rückenlehnenwinkel (max.)		70°	
Oberschenkelwinkel (max.)		55°	
Bodenfreiheit		15 cm	
Leergewicht		ca. 265 kg	
Sichere Arbeitslast		500 kg	



**Weiteres Zubehör und Sonderausstattung für größere Stückzahlen auf Anfrage.
Änderungen vorbehalten.**

Stand: 08/05

HNE Healthcare wendet ein Qualitätsmanagementsystem an und ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000